

# **N 01.86.06 Technické predpisy pre triedu KEEWAY**

## **N 01.86.06.1 Povinná výbava jazdca**

Platí SR 01.86.01.1

## **N 01.86.06.2 Špecifikácia**

Všetky motocykle použité v tejto triede musia byť značky KEEWAY typ F-ACT 50.

## **N 01.86.06.3 Rám a podvozok**

Musí byť zachovaný pôvodný rám a musí byť označený identifikačným sériovým číslom (VIN kódom).  
Je zakázané vykonávať úpravy na ráme.

## **N 01.86.06.4 Motor**

Musí byť zachovaný pôvodný motor. Upevnenie motora do rámu musí byť zachované pôvodné.

### **N 01.86.06.4.1 Karburátor**

Musí byť použitý karburátor DellOrto PHBG 17,5

### **N 01.86.06.4.2 Teleso čističa vzduchu, čistiaca vložka**

Musí byť použité pôvodné teleso čističa vzduchu. Nie je povolené vyňať čistiacu vložku.

## **N 01.86.06.5 Chladiaci systém**

Musí byť zachovaný pôvodný systém chladenia motora.

## **N 01.86.06.6 Výfukový systém**

Musí byť použitý výfuk Stage 6 Street Exhaust.

## **N 01.86.06.7 Prevodovka**

Prevodovka, spojka a variátor musia byť použité pôvodné.

## **N 01.86.06.8 Riadidlá**

Musia byť zachované pôvodné riadidlá, plynová rukoväť a ovládače.

## **N 01.86.06.9 Blatníky**

Musia byť použité pôvodné blatníky.

## **N 01.86.06.10 Kapotáž**

Musí byť zachovaný vzhľad a tvar kapotáže ako ho pre daný typ a model motocykla vyrába a dodáva výrobca.

## **N 01.86.06.11 Pneumatiky**

Musia byť použité pneumatiky Sava M 31 S-Racer s rozmerom 120/80-12“.

Hĺbka dezénu pri technickom preberaní musí byť minimálne 2,5 mm. Prerezávanie vzoru na ojazdených pneumatikách je zakázané.

## **N 01.86.06.12 Brzdy**

Brzdy musia byť zachované pôvodné. Motocykel musí byť vybavený funkčnými nezávisle ovládanými brzdami sústrednými s osou kolies na oboch kolesách.

## **N 01.86.06.13 Vypínač zapalovania**

Motocykel musí byť vybavený prístupným a funkčným vypínačom zapalovania.

## **N 01.86.06.14 Číselná tabuľka, štartovné číslo**

Motocykel musí mať jednu prednú číselnú tabuľku a jednu číselnú tabuľku na každej bočnej strane motocykla. Minimálny rozmer číselnej tabuľky je 150 x 150 mm. Farba tabuľky oranžová RAL 2004, farba čísla čierna RAL 9005. Najmenšie rozmery čísl musia byť: výška 120 mm, šírka 68 mm, šírka čiar 20 mm. Medzera medzi číslami 12 mm. Číslo musí byť ľahko čitateľné.

## **N 01.86.06.15 Ovládanie plynu**

Ovládanie plynu sa musí samočinne vrátiť do základnej polohy, ak jazdec zloží ruku z otočnej rukoväte.

## **N 01.86.06.16 Predná vidlica**

Predná vidlica musí byť zachovaná pôvodná.

**N 01.86.06.17 Zadné pruženie**

Zadné pruženie musí byť zachované pôvodné.

**N 01.86.06.18 Palivo**

Motocykle musia používať bezolovnatý benzín s max. RON 100 (výskumné oktánové číslo).

**N 01.86.06.19 Nasledujúce diely musia byť odstránené:**

- spätné zrkadlá, hlavný a pomocný stojan
- smerové svetlá, ak nie sú integrované do kapotáže
- kufre a držiaky kufrov, ak nie sú integrované do kapotáže
- predné veterné štíty a ich upevňovacie konštrukcie

**N 01.86.06.20 Nasledujúce diely môžu byť odstránené:**

- stupačky pre spolujazdca, držiak EČ
- svetlomety, smerové svetlá – ak sú integrované do kapotáže, musia byť otvory po nich zakryté

**N 01.86.06.21 Záverečné ustanovenia**

Zmeny, ktoré nie sú výslovne povolené týmito technickými predpismi, sú zakázané. Súčiastky, ktoré nie sú uvedené v týchto technických predpisoch, musia byť bez výnimky pôvodné.

**N 01.86.06.22 Účinnosť**

Tieto technické predpisy platia od 1.1.2011